

Kategori / Produktnamn

CTG12-6

460-6035

CT Leader Standard Commercial

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "Standard Commercial".



Teknisk data

Art.nr	460-6035	Temperaturkompensering cyklisk drift	-15 mV/° C
Spänning	6 V	Laddspänning stand by	6,8-6,9 V
Kapacitet C20	12 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-10 mV/° C
Max url. ström	180 A	Antal Celler	3
Kortslutningsström	600 A	Anslutningstyp	F1
Inre resistans	10 mOhm	Längd	151 mm
Max laddström	4,8 A	Bredd	50 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	100 mm
Laddspänning cyklisk drift	7,2-7,35 V	Vikt	1,85 kg

CTG12-6

460-6035

CT Leader Standard Commercial



V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	50.0	34.0	25.0	13.5	7.80	3.31	2.19	1.20	0.64
1.65V	47.4	32.4	23.9	13.0	7.52	3.21	2.14	1.20	0.64
1.70V	44.7	30.7	22.8	12.4	7.22	3.10	2.08	1.18	0.62
1.75V	41.9	29.0	21.6	11.8	6.90	2.98	2.02	1.15	0.60
1.80V	39.1	27.2	20.4	11.2	6.57	2.85	1.95	1.12	0.58

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	88.0	59.2	47.7	26.8	21	15.6	9.78	6.60	4.37
1.65V	82.5	55.7	45.1	25.9	20	15.1	9.49	6.42	4.26
1.70V	77.1	52.3	42.5	24.5	19	14.4	9.17	6.22	4.10
1.75V	71.7	48.8	39.8	23.1	18	13.8	8.81	6.00	3.96
1.80V	66.4	45.4	37.2	21.9	17	13.4	8.43	5.76	3.82

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.