

Kategori / Produktnamn

CTG17-12

460-6090

CT Leader Standard Commercial

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "Standard Commercial".



Teknisk data

Art.nr	460-6090	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	17 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	225 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	850 A	Anslutningstyp	Insert
Inre resistans	14 mOhm	Längd	181 mm
Max laddström	6,8 A	Bredd	77 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	167 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	5.5 kg

CTG17-12

460-6090

CT Leader Standard Commercial



V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	67.0	45.1	34.3	20.2	12.0	4.65	3.10	1.70	0.89
1.65V	64.6	44.0	33.5	19.8	11.8	4.57	3.05	1.68	0.88
1.70V	62.2	42.9	32.6	19.3	11.6	4.49	3.00	1.65	0.87
1.75V	59.8	41.7	31.8	18.9	11.3	4.40	2.94	1.63	0.85
1.80V	57.4	40.6	30.9	18.4	11.1	4.32	2.89	1.60	0.84

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	117	79.0	61.0	36.0	27.4	22.0	13.1	9.10	6.16
1.65V	113	77.4	59.8	35.5	27.1	21.8	13.0	9.01	6.10
1.70V	110	75.8	58.5	35.0	26.7	21.5	12.8	8.92	6.04
1.75V	106	74.1	57.3	34.5	26.4	21.3	12.7	8.83	5.98
1.80V	102	72.5	56.0	34.0	26.0	21.0	12.5	8.74	5.92

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.