

Kategori / Produktnamn

# CTG2.9-12

## 460-6068

### CT Leader Standard Commercial

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "Standard Commercial".



#### Teknisk data

Art.nr	460-6068	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	2,9 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	43,5 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	145 A	Anslutningstyp	F1
Inre resistans	45 mOhm	Längd	79 mm
Max laddström	1,16 A	Bredd	56 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	104 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	1,05 kg

# CTG2.9-12

## 460-6068

### CT Leader Standard Commercial



V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	13.8	9.00	7.13	4.20	2.20	0.85	0.55	0.29	0.160
1.65V	13.1	8.57	6.82	4.04	2.12	0.82	0.54	0.28	0.150
1.70V	12.3	8.12	6.48	3.86	2.04	0.79	0.52	0.27	0.150
1.75V	11.6	7.67	6.15	3.67	1.95	0.77	0.51	0.26	0.145
1.80V	10.9	7.22	5.81	3.48	1.85	0.73	0.49	0.26	0.140

#### Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h
1.60V	26.46	17.15	13.72	8.15	4.28	1.66	1.05
1.65V	25.28	16.46	13.23	7.88	4.15	1.62	1.04
1.70V	23.91	15.68	12.64	7.58	4.01	1.57	1.02
1.75V	22.64	14.90	12.05	7.26	3.86	1.52	0.99
1.80V	21.36	14.01	11.47	6.91	3.68	1.46	0.96

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.