

Kategori / Produktnamn

CTG25-12

460-6095

CT Leader Standard Commercial

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "Standard Commercial".



Teknisk data

Art.nr	460-6095	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	25 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	300 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	1200 A	Anslutningstyp	Insert M5 (Fel på bild!)
Inre resistans	12 mOhm	Längd	175 mm
Max laddström	9,6 A	Bredd	166 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	125 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	9,2 kg

CTG25-12

460-6095

CT Leader Standard Commercial



V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	95.0	64.0	48.0	28.5	16.0	6.74	4.47	2.52	1.24
1.65V	90.1	60.9	45.9	27.4	15.4	6.53	4.36	2.47	1.23
1.70V	84.9	57.8	43.7	26.2	14.8	6.30	4.24	2.42	1.22
1.75V	79.7	54.5	41.1	24.9	14.2	6.05	4.10	2.37	1.20
1.80V	74.3	51.3	39.1	23.6	13.5	5.78	3.95	2.31	1.18

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	185	121	90.0	55.0	40.0	31.7	19.6	13.4	8.54
1.65V	173	114	85.1	52.3	38.2	30.3	19.0	13.1	8.39
1.70V	161	107	80.2	49.4	36.3	28.9	18.3	12.5	8.22
1.75V	151	99.7	75.2	46.6	34.3	27.5	17.6	12.0	8.03
1.80V	139	92.7	70.3	43.7	32.3	26.0	16.9	11.4	7.83

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.