

Kategori / Produktnamn

CTH12-12

460-6305

CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



Teknisk data

Art.nr	460-6305	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	12 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	160 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	600 A	Anslutningstyp	F2 6,3 mm
Inre resistans	17 mOhm	Längd	151 mm
Max laddström	3,6 A	Bredd	98 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	101 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	3.67 kg

CTH12-12

460-6305

CT Leader High Performance



V/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	45.5	31.1	24.3	13.7	8.06	3.15	2.12	1.24	0.63
1.65V	44.1	30.2	23.8	13.4	7.96	3.12	2.10	1.23	0.63
1.70V	42.6	29.3	23.2	13.1	7.86	3.09	2.07	1.22	0.62
1.75V	41.2	28.4	22.7	12.9	7.77	3.06	2.05	1.21	0.62
1.80V	39.8	27.6	22.1	12.6	7.67	3.03	2.02	1.20	0.61

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	84.5	57.5	45.8	26.7	20.4	15.9	8.42	6.44	4.16
1.65V	82.4	56.5	45.1	26.3	20.1	15.8	8.33	6.37	4.13
1.70V	80.3	55.5	44.4	25.9	19.9	15.6	8.25	6.31	4.10
1.75V	78.2	54.5	43.7	25.5	19.7	15.5	8.16	6.24	4.07
1.80V	76.0	53.5	43.0	25.1	19.4	15.3	8.08	6.18	4.04

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.