

Kategori / Produktnamn

CTH200-12

460-6140

CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



Teknisk data

Art.nr	460-6140	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	200 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	1000 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	3300 A	Anslutningstyp	M8
Inre resistans	3,5 mOhm	Längd	522 mm
Max laddström	60 A	Bredd	238 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	236 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	65 kg

CTH200-12

460-6140

CT Leader High Performance



Urladdningsdata – Ström [A] vid + 25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h	24h
1.60V	440	360	220	159	128	57.6	38.2	20.4	9.34
1.65V	419	350	212	153	124	55.6	37.2	20.3	9.29
1.70V	400	337	206	149	120	55.0	36.6	20.2	9.25
1.75V	382	319	200	145	117	53.4	36.0	20.1	9.20
1.80V	331	269	187	140	114	51.0	35.4	20.0	9.16

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h	24h
1.60V	756	625	402	294	230	109	73.0	40.2	18.4
1.65V	729	604	390	286	225	107	72.0	39.2	17.9
1.70V	704	586	382	279	221	105	71.2	38.4	17.6
1.75V	679	578	372	274	217	101	70.2	37.6	17.2
1.80V	644	554	364	270	215	98.0	69.3	36.7	16.8

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.