

Kategori / Produktnamn

# CTH33-12

## 460-6100

### CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



#### Teknisk data

Art.nr	460-6100	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	33 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	330 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	850 A	Anslutningstyp	M6
Inre resistans	10 mOhm	Längd	195 mm
Max laddström	9,9 A	Bredd	130 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	155 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	10,2 kg

# CTH33-12

## 460-6100

### CT Leader High Performance



#### Urladdningsdata – Ström [A] vid +25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	79.9	57.7	34.4	21.6	9.08	6.10	3.30	1.70
1.65V	70.2	54.8	33.3	21.4	8.89	6.04	3.30	1.70
1.70V	66.5	52.6	32.3	21.1	8.70	5.93	3.25	1.70
1.75V	62.8	49.7	31.2	20.8	8.50	5.82	3.20	1.65
1.80V	59.1	47.6	30.9	20.5	8.31	5.68	3.15	1.60

#### Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	150	112	71.8	53.6	43.7	24.2	17.7	11.7
1.65V	142	108	69.6	52.5	43.0	23.2	17.5	11.6
1.70V	133	103	67.5	51.4	43.2	22.4	17.3	11.5
1.75V	125	99.2	65.3	50.4	41.5	21.5	17.0	11.4
1.80V	116	95.0	63.0	49.3	40.8	20.4	16.8	11.4

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.