

Kategori / Produktnamn

CTH55-12

460-6110

CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



Teknisk data

Art.nr	460-6110	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,2-13,8 V
Kapacitet C20	55 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	550 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	1400 A	Anslutningstyp	M6
Inre resistans	7,2 mOhm	Längd	239 mm
Max laddström	16,5 A	Bredd	132 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	205 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	17,3 kg

CTH55-12

460-6110

CT Leader High Performance



Urladdningsdata – Ström [A] vid +25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	129	99.4	59.2	35.1	14.6	9.82	5.70	2.97
1.65V	124	95.4	57.4	34.2	14.2	9.57	5.65	2.96
1.70V	115	90.6	55.6	33.3	13.9	9.40	5.60	2.95
1.75V	106	85.8	53.8	32.5	13.6	9.23	5.55	2.93
1.80V	99.8	79.5	51.9	31.7	13.3	9.06	5.50	2.90

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60V	238	185	111	85.6	68.9	41.1	29.1	18.8
1.65V	225	177	109	84.0	67.3	40.2	28.5	18.6
1.70V	213	169	107	82.3	65.8	39.4	27.9	18.2
1.75V	200	162	105	80.5	64.3	38.4	27.3	18.0
1.80V	186	154	104	78.4	62.6	37.4	26.7	17.9

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.