


Kategori / Produktnamn

# CTH70-12

## 460-6115

### CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



#### Teknisk data

Art.nr	460-6115	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	70 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	750 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	1900 A	Anslutningstyp	M6
Inre resistans	5,5 mOhm	Längd	355 mm
Max laddström	21 A	Bredd	167 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	183 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	22,2 kg

# CTH70-12

## 460-6115

### CT Leader High Performance



#### Urladdningsdata – Ström [A] vid + 25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h	24h
1.60V	207	154	121	68	51	43	17	12	7	3
1.65V	196	146	112	66	51	40	17	11	7	3
1.70V	184	138	110	64	48	39	16	11	7	3
1.75V	172	127	104	64	48	39	16	11	6	3
1.80V	159	116	97	60	46	37	16	11	6	3

#### Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/Cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h	24h
1.60V	368	272	214	127	95	78	44	33	22	13
1.65V	346	258	199	123	93	76	44	33	22	12
1.70V	325	243	190	114	91	74	43	33	22	12
1.75V	304	229	186	112	89	73	42	31	21	12
1.80V	284	212	177	110	88	72	41	31	21	12

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.