



DATA

Voltage	6.00 V
Performance	3Ah C20 1.75Vcell 25°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	na
Max Charge Current	0.60 A
Weight (Typical)	0.6 KG

LAYOUT



CONNECTION SET



PERFORMANCES

[A] at 20°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		8,90	5,98	4,70	2,98	2,20	1,79	1,02	0,72		0,48			0,27
1,65		8,30	5,74	4,53	2,91	2,16	1,76	1,01	0,72		0,47			0,26
1,67		8,07	5,62	4,45	2,87	2,14	1,74	1,00	0,71		0,47			0,26
1,70		7,83	5,51	4,37	2,83	2,11	1,72	0,99	0,71		0,47			0,26
1,75		7,36	5,25	4,18	2,72	2,06	1,68	0,97	0,69		0,46			0,26
1,80		6,97	5,01	4,00	2,63	1,99	1,60	0,93	0,66		0,44			0,25
1,85		6,00	4,35	3,45	2,26	1,71	1,40	0,84	0,62		0,41			0,24
1,90														

[W/cell] at 25°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		15,6	10,9	8,73	5,70	4,28	3,52	2,03	1,45		0,94			0,53
1,65		14,6	10,5	8,43	5,58	4,21	3,48	2,02	1,44		0,94			0,53
1,67		14,2	10,3	8,29	5,51	4,17	3,44	2,00	1,44		0,94			0,53
1,70		13,8	10,1	8,15	5,44	4,14	3,41	1,98	1,43		0,94			0,53
1,75		13,0	9,64	7,82	5,26	4,04	3,34	1,95	1,41		0,92			0,52
1,80		12,4	9,24	7,55	5,12	3,93	3,19	1,88	1,36		0,88			0,51
1,85		10,7	8,10	6,59	4,46	3,41	2,81	1,71	1,26		0,83			0,48
1,90														