

Li-jonbatterier

2S1P

LI-JON LADDNINGSBARA BATTERIER

Att ta fram och transportera litium-jonbatterier (Li-jon) kräver både testning och certifiering. För dig som snabbt behöver komma vidare i din produktutveckling har vi därför tagit fram ett antal färdiga, uppladdningsbara Li-jonbatterier. Batterier som är godkända enligt transportkraven i UN38.3 och är redo att direkt byggas in i din produkt.

Fördelar med standardiserade Li-jonbatterier:

- Testade och godkända för transport enligt UN38.3.
- Minskar "time to market".



Allmänt

Art.nr	365-1030
Cell	Samsung-ICR18650-26H
PCM	NR-2S1P-18650-A
Kabel	UL1007
NTC	10kΩ±1%, B=3435±1%
Konfiguration	2S1P
l x d x h	37x19x69 (mm)

Elektriskspecifikation

Nominell kapacitet	2600mAh
Nominell spänning	7,2V
Laddningspänning	8,4±0,05V
Max kontinuerlig laddningsström	2,6A
Max kontinuerlig urladdningsström	5,2A
Inre resistans	AC(1kHz)≤ 200mΩ
Förväntad livslängd	>300 cykler>70% av ini. kap.

Celltech är Nordens ledande batterileverantör. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners utvecklar vi batterier och batterisystem för alla typer av applikationer. Från idé till produktion, från standardprodukter till kundanpassade lösningar.

Välkommen till Celltech. Vi kan batterier. www.celltech.se